MOLYKOTE®

FROM DOW CORNING

Lubricantes Industriales Molykote®

Pastas ● Grasas ● Compounds ● Aceites ● Recubrimientos ● Dispersiones

Línea completa de aceites multiusos
Sintéticos
Fluidos y aceites minerales de alta pureza
Compuestos especiales
Grasas
Pastas
Revestimientos antifricción

Distribuidor Oficial de los lubricantes MOLYKOTE *para España y Portugal:*

ANTALA

ANTALA INDUSTRIA, S.L.
c/ Energia, 96 - 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Telf.: 934 746 666 - Fax: 934 740 660

http://www.antala.es - Email: antala@antala.es

MOLYKOTE
FROM DOW CORNING

Los productos Molykote® de Dow Corning , aportan la mejor tecnología para un montaje y mantenimiento correcto. No importa el medio, siempre existe un producto Molykote® capaz de superar el reto. Para el sector eólico, las grasas Molykote ®, pastas, barnices ofrecen soluciones a la mayoría de aplicaciones.

Los productos más relevantes, entre otros, son:

PASTAS MOLYKOTE® *

Las pastas Molykote contienen una alta concentración de solidos lubricantes. Se utilizan principalmente en aplicaciones de pretratamiento, conexiones roscadas, y áreas expuestas a altas cargas y bajas velocidades.

MOLYKOTE 1000

Aplicación: Para conexiones roscadas

- Amplio rango de temperaturas -30°C hasta +650°C
- Buena protección contra la corrosión
- El coeficiente de fricción no varía en los tornillos, incluso después de varias operaciones de reaprietes y aflojes
- Permite un desmontaje no destructivo

MOLYKOTE P-37

Aplicación: Para conexiones roscadas de acero inoxidable y aleaciones de base níquel

- Bajo contenido de azufre, cloro y flúor
- Puede utilizarse hasta temperaturas de +1400°C
- Evita fisuras y fragilidad de las soldaduras
- Permite un desmontaje no destructivo, incluso después de estar sometido a altas temperaturas

MOLYKOTE P-40

Aplicación: Para conexiones roscadas en ambientes corrosivos de agua y humedad

- Excelente adhesión y resistencia al agua
- Rango de temperatura -40°C hasta +1200°C
- Buena protección contra la corrosión
- Poco contaminante

MOLYKOTE G-Rapid Plus

Aplicación: Para conexiones roscadas, ensamblaje e inserción de componentes metálicos

- Muy bajo coeficiente de rozamiento
- Proporciona buen arranque por emergencia
- Rango de temperatura –34°C hasta +450°C
- Alta capacidad de carga

MOLYKOTE D

Aplicación: Para ensamblaje e inserción de componentes metálicos

- Muy bajo coeficiente de rozamiento
- Rango de temperatura –25°C hasta +250°C
- Previene el stick-slip, y el agarrotamiento
- Permite un desmontaje no destructivo

GRASAS MOLYKOTE® *

Las grasas Molykote contienen aceites minerales o sintéticos y alta concentración de sólidos lubricantes. Se utilizan en todo tipo de mecanismos donde se requiera una lubricación efectiva, bajo cargas elevadas, entornos agresivos, altas temperaturas y todo tipo de velocidades.

MOLYKOTE Longterm 2 Plus

Aplicación: Para lubricación de rodamientos sometidos a cargas elevadas

- Muy alta capacidad de Carga
- Rango de temperatura –25°C hasta +110°C
- Proporciona una protección al desgaste cuando hay fricción mixta gracias a lubricantes sólidos y aditivos EP

MOLYKOTE BG-20

Aplicación: Para lubricación de rodamientos sometidos a altas temperaturas y altas cargas

- Apropiado para altas velocidades
- Sintética; Baja evaporación del aceite y baja tendencia a la oxidación
- Rango de temperatura –45°C hasta +180°C

PASTAS
GRASAS

BARNICES MOLYKOTE® *

Los barnices antifricción son pinturas lubricantes. El recubrimiento forma una película seca que protege las superficies de las piezas y previene la corrosión.

MOLYKOTE D-321 R

Aplicación: Para lubricación de conexiones roscadas y combinaciones metal/metal

- Secado a temperatura ambiente
- Evita el stick-slip
- Rango de temperatura –180°C hasta +4500°C
- Lubricante de emergencia para partes de la cabeza del rotor de instalaciones de energía eólica

* Contactar con ANTALA para cualquier información sobre la gama Completa .



MOLYKOTE®
FROM DOW CORNING
TM

Elija lo mejor
Elija MOLYKOTE® de Dow Corning
Elija ANTALA INDUSTRIA®